



JI-114C-A IP kamera venkovní 5MPx - bullet audio

Venkovní kamera v provedení bullet má integrovaný reproduktor, mikrofon a barevné LED diody. Umožňuje uživateli spustit audio a vizuální upozornění v případě potřeby z aplikace MyJABLOTRON.

Technická specifikace

| | |
|--------------------------------------|---|
| Napájení | z datového připojení PoE (48V) (dle normy IEE 802.3af), max. spotřeba: 7 W alternativně napájecím konektorem 12 V DC, max. spotřeba: 5.8 W |
| Počet pixelů | 5 Mpix |
| Rozlišení kamery a datový tok | 1-5 Mpx, 448-3072 kbps (viz nastavení v aplikaci) |
| Počet snímků za sekundu | 15 |
| Objektiv | 3,6 mm (úhel záběru 88°) |
| Typ objektivu | deskový M12 |
| Snímací čip | 1/2.7" Progressive CMOS |
| WDR - kompenzace polosvětla | ano |
| Možnosti nastavení kamery | horizont: 88°, vertikál.: 48° |
| Komunikační rozhraní | LAN |
| Dosah IR přísvitů | 25 m |
| Prostředí | venkovní všeobecné |
| Rozsah pracovních teplot | -35 °C až + 60 °C |
| Průměrná provozní vlhkost | až 75% bez kondenzace |
| Stupeň krytí | IP66 |
| Rozměry | 155 x ø 71 mm |
| Hmotnost kamery | 358 g |
| Hmotnost patice | 317 g |

Splňuje

ČSN EN 55032, ČSN EN 50130-4, ČSN EN IEC 63000