



JI-120T IP převodník pro RTSP kamery


Slouží k připojení kamer výrobců třetích stran prostřednictvím RTSP protokolu do cloudu JABLOTRON.

○ [Prohlášení o shodě - JI-120T \(PDF 550,73 kB\)](#)

Popis

Obraz se přenáší přes LAN síť a internet na zabezpečené serverové úložiště. Uživatel má pomocí aplikace MyJABLOTRON přístup k živému videu, záznamu tvořenému na základě nastavených událostí a dle předplacené služby i k průběžně ukládanému záznamu pro každou z připojených kamer, Záznam převodník posílá do cloudu.

Technická specifikace

Napájení	USB-C, 5 V DC/3 A
Jmenovitý odběr proudu	400 mA
Maximální odběr proudu	3 A
Rozměry sady	116 x 67 x 26 mm
Hmotnost (bez příslušenství)	94 g
Rozsah pracovních teplot	0 °C až +50 °C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Maximální přenosová kapacita (video)	20 Mbit
Splňuje	ČSN EN IEC 63000, ČSN ETSI EN 301 489-1, ČSN ETSI EN 301 489-17, ČSN ETSI EN 301 893, ČSN ETSI EN 301 328, ČSN EN 62311, ČSN IEC EN 62368-1
Doporučený vrut	2 x  ø 3,5 x 40 mm (s půlkulatou/válcovou hlavou)